

WorkForce Enterprise AM-C400



Met een compact design, een laag stroomverbruik,¹ een hoge FPOT² (4,9 sec.) en 40 ppm biedt deze A4 MFP een geweldige manier om uw productiviteit te verhogen.

De WorkForce Enterprise AM-C400 combineert een compact design, een laag stroomverbruik,¹ minder interventie³ en een hoge snelheid, eerste pagina (FPOT)² van 4,9 seconden. De AM-C400 is veruit het meest capabele A4-apparaat van Epson en biedt hoogwaardig en betrouwbaar printen met een verbeterd touchscreen van 10,1-inch. De printer kan naadloos worden geïntegreerd met de AM-C A3-serie en is compatibel met een breed scala aan oplossingen van Epson en derden.

Compact ontwerp

Het nieuwe 'C'-vormige papierpad maakt de AM-C400 tot een compacter A4-apparaat. Ondanks het slanke design biedt hij een hoge papiercapaciteit (max. 2.100 pagina's), een hoge FPOT en hoge print- en scansnelheden.

Ultra-efficiënt energieverbruik

Bespaar tot 64%⁴ aan energie tijdens het printen met de Epson AM-C400.

Efficiënte prestaties

De AM-C400 maakt elke taak eenvoudig en efficiënt. Ze beschikken over een eenvoudig papierpad en contactloos printen, waardoor op een breed scala aan media geprint kan worden, inclusief gerecycled papier en enveloppen.

Meer keuze

De grote gebruikersinterface (10,1") lijkt op die van een smartphone. Deze zorgt voor een naadloze installatie en gebruik, samen met mobiel printen en scannen.

AM-C-ecosysteem

Bereik een naadloze gebruikerservaring dankzij de gedeelde gebruikersinterface, oplossingen en Line Inkjet-productiviteit van de AM-C A4- en A3-series. Bovendien staat het nieuwe 'C'-ontwerp van het papierpad garant voor een compact design, een enkel toegangspunt om alle papierstoringen op te lossen, en het eenvoudig aan de voorkant laden van verbruiksmaterialen.

Flexibele oplossingen met hoge prestaties

Software zoals Epson Print Admin (EPA) en EPA Serverless ondersteunt uw vereisten voor printbeveiliging, evenals scanworkflows met Document Capture. Compatibiliteit met ingebouwde oplossingen zoals OCR en eenvoudige diagnose op afstand met Epson Remote Services geven het apparaat extra functionaliteit. Met het Epson Open Platform wordt tegemoetgekomen aan de behoeften van verticale markten door compatibiliteit met oplossingen van derden.

DATASHEETS



BELANGRIJKSTE KENMERKEN

- **Kleine voetafdruk**
Het 'C'-vormige papierpad maakt dit een compacter A4-apparaat, dat tot de kleinste footprint in zijn klasse behoort
- **Ultra-efficiënt energieverbruik**
Bespaar tot 64%⁴ aan energie tijdens het printen met de Epson AM-C400
- **Uitstekende prestaties**
Dankzij het eenvoudige papierpad kunt u betrouwbaar en snel op een breed scala aan media printen en scannen
- **Meer oplossingen, meer mogelijkheden**
Compatibel met een breed scala aan oplossingen van Epson en derden
- **Printsnelheden tot 40 ppm**
Profiteer van moeiteloos printen met 40 ppm, ontworpen voor dynamische werkomgevingen

PRODUCT SPECIFICATIONS

TECHNIEK

Afdrukmethode	PrecisionCore™ MicroTFP-printkop
Spreekopconfiguratie	5.784 jets zwart, 5.784 spuitkoppen per kleur
Minimaal druppelformaat	3,8 pl, Met Variable-Sized Droplet-technologie
Inkttechnologie	DURABrite™ Pro
Categorie	Afdeling
Multifunctionaliteit	Afdruk, Scan, Kopie

AFDRUK

Number of colours	4 kleuren
Tijd tot eerste pagina	Monochroom4,9 seconden, Colour4,9 seconden
Afdruksnelheid ISO/IEC 24734	40 Pagina's/min Monochroom, 40 Pagina's/min Colour
Snelheid dubbelzijdig afdrukken ISO/IEC	40 A4-pagina's/min. Monochroom, 40 A4-pagina's/min. Colour
Printresolutie	600 x 1.200 dpi
Printing Resolution - Maximum Quality	600 x 2.400 dpi
Printing Resolution - Standard	600 x 1.200 dpi
Printvolume	384.000 Pagina's per maand Het maximum aantal afgedrukte pagina's per maand op basis van de prestaties van de printer, inclusief door ISO beoordeelde afdruksnelheden en papierbeheermogelijkheden.
Aanbevolen werkcyclus	30.000 Pagina's per maand
Afdrukken vanaf	PC, MAC, Network, USB, Direct USB, Mobile Device (WiFi Direct), Mobile Device (Wireless)

SCANNEN

Dubbelzijdig scannen	Ja
Scansnelheid	50 apm (Zwart-wit, Enkelzijdig, 200 dpi, Automatische documentinvoer (ADF)) * Scanning in accordance with ISO/IEC 17991; 50 apm (Kleur, Enkelzijdig, 200 dpi * Scanning in accordance with ISO/IEC 17991; 100 apm (Zwart-wit, Dubbelzijdig, 200 dpi, Automatische documentinvoer (ADF)) * Scanning in accordance with ISO/IEC 17991; 100 apm (Kleur, Dubbelzijdig, 200 dpi, Automatische documentinvoer (ADF)) * Scanning in accordance with ISO/IEC 17991;
Scanresolutie	600 dpi x 600 dpi (horizontaal x verticaal)
Advanced document integration	Scannen naar e-mail, Scannen naar FTP, Scannen naar netwerkmap, Scannen naar USB, Computer (Epson Document Capture Pro)
Maximum scan size	215 mm x 355 mm
Afdrukformaten	BMP, JPEG, TIFF, Scannen naar multi-TIFF, PDF, PDF/A, PNG, PDF multi
Type scanner	Contact image sensor (CIS)
Optische resolutie	600 dpi x 600 dpi (horizontaal x verticaal)

FAX

Type fax	Walk-up faxfunctionaliteit in zwart-wit en kleur
Faxoverdrachtsnelheid	tot 33,6 kbps / ongeveer 3 sec./pagina
Foutcorrectiemodus	CCITU/ITU Group3 fax met foutcorrectiemodus
Snelkeuzetoetsen fax (max.)	2.000 namen en nummers
Paginageheugen	tot 550 pagina's / 6 MB (ITU-T-kaart nr. 1)
Faxfuncties	Faxen via de computer, Fax naar e-mail, Ontvangen en opslaan, Automatisch nummer herhalen, Faxen naar map, Adresboek, Fax verzenden, Fax Preview, Polling Reception

KOPIËREN

Kopieersnelheid	t/m40 ipm Black, t/m40 ipm Colour *Simplex ADF 600 x 600 dpi (ISO/ IEC 24735)
Kopieerresolutie (dpi)	600 x 600
Verkleining/vergroting	25 % - 400 %
Maximaantal exemplaren	9.999
Maximaal kopieerformaat	A4

WorkForce Enterprise AM-C400

BIJGELEVERDE ACCESSOIRES

- Inktreservoirs voor initialisatie
- Garantiedocumenten

PRODUCT SPECIFICATIONS

WorkForce Enterprise AM-C400

CONNECTIVITEIT

Protocollen voor netwerkdruk	LPR, IPP, LPD, Poort 9100, WSD, TCP/IPv4, TCP/IPv6, IPSec, IPPS, Bonjour/Airprint, SMB 2.0, SMB 3.0
Protocollen voor netwerkmanagement	SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping, SMTP, TCP/IPv4, TCP/IPv6, IPSec, IEEE 802.1X, SNMP 2.0c, SNMP 3.0
Netwerkprotocol	HTTPS, IPv4, IPv6, SNMP
Netwerkscanprotocollen	WSD-Scan, Bonjour/Airprint, FTP, SMB 2.0, SMB 3.0
Aansluitingen	Ethernet-interface (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), USB 3.0, Wi-Fi Direct (optioneel), USB-host, Draadloos LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac (optioneel)
WLAN-veiligheid	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA2 Enterprise, WPA2 PSK (AES), WPA2 Enterprise (AES), WPA3-SAE(AES)
Netwerkprotocollen	TCP/IPv4, TCP/IPv6, HTTPS, IPv4, IPv6, IPSEC, SSL/TLS

PAPIER- EN MEDIABEHVER

Papierformaten	A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B5, B6, Letter-formaat, HLT, Executive, 20 x 25 cm, C4 (Envelop), C5 (envelop), C6 (envelop), DL (envelop)
Automatische documenteninvoer	100 Pagina's
Passend papiergewicht	52 - 250g/m ²
Duplex	Ja
Standaard papierinvoer	500 Losse vellen Standaard, 100 Losse vellen MP tray
Capaciteit van het afgiftevak	300 Losse vellen
Standard paper tray(s)	500-Sheet paper tray
Optionele papierlade(s)	Papierlade voor 500 vellen, 2 x papierlade voor 500 vellen, Cabinet
Maximale papierinvoer	2.100

PAPER FEED MPT

Naam papierinvoer	MPT
Papierformaten	A4, A5, A6, B5, B6, C4 (Envelop), C5 (Envelop), C6 (Envelop), DL (envelop), Nr. 10 (envelop), 100 x 148 mm, LT, HLT, LGL, EXE
Aangepaste formaten	Min.139,7x 210 mm to Max 215,9x 355,6 mm
Compatibel papiergewicht	52 g/m ² - 250 g/m ²
Papiercapaciteit 1	100 Vellen gewoon papier, Enveloppen, 80gsm
Papiercapaciteit 2	10 Enveloppen
Mediatype	Gewoon papier, Gerecycled papier, Gekleurd papier, Briefhoofd

PAPIERINVOER C1

Naam papierinvoer	C1
Papierformaten	A4, A5, A6, B5, B6, C5 (Envelop), C6 (Envelop), DL (envelop), Nr. 10 (envelop), 100 x 148 mm, LT, HLT, LGL, EXE
Aangepaste formaten	Min.139,7x 210 mm to Max 215,9x 355,6 mm
Compatibel papiergewicht	52 g/m ² - 160 g/m ²
Papiercapaciteit 1	500 Vellen gewoon papier, 80gsm
Papiercapaciteit 2	30 Enveloppen
Mediatype	Gewoon papier, Gerecycled papier, Gekleurd papier, Briefhoofd

PAPIERINVOER C2-C4

Naam papierinvoer	C2-C4
Papierformaten	A4, A5, A6, B5, B6, C5 (Envelop), C6 (Envelop), DL (envelop), Nr. 10 (envelop), 100 x 148 mm, LT, HLT, LGL, EXE, Com-10
Aangepaste formaten	Min.139,7x 210 mm to Max 215,9x 355,6 mm
Compatibel papiergewicht	52 g/m ² - 250 g/m ²
Papiercapaciteit 1	500 Vellen gewoon papier, 80gsm
Papiercapaciteit 2	30 Enveloppen
Mediatype	Gewoon papier, Gerecycled papier, Gekleurd papier, Briefhoofd

PRODUCT SPECIFICATIONS

ALGEMEEN	
Energieverbruik	84 Watt (zelfstandig kopiëren, ISO/IEC 24712-patroon), 0,9 Watt (slaapmodus), 39 Watt Gereed, 0,1 Watt (uitschakelen), TEC 0,19 kWh/week
Voedingsspanning	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Afmetingen	465 x 490 x 570 mm (breedte x diepte x hoogte)
Gewicht	56,3 kg
Compatibele besturingssystemen	Mac OS 11. x, Mac OS 12. x, Mac OS X 10.11.x of hoger, Windows 10 (32/64 bit), Windows 11, Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64-bits), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2008 (32 bits / 64 bits), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022
Bijgeleverde software	Document Capture Pro
Klankprestatie	Bedrijf:6,5 B (A)
Klankdruk	Bedrijf:53,7 dB (A)
Printservices voor mobiel printen en de cloud	Apple AirPrint, Mopria, Epson Smart Panel App, Epson Connect (Email Print, Remote Print Driver), Epson Connect (Email Print, Scan-to-Cloud)
Stroomvoorziening	100 V, 220 V, 240V

EXTRA FUNCTIES	
Memory	8.192 MB
Features	Touchscreen, Direct afdrukken, Direct afdrukken vanaf USB, Technologie voor spuitkopcontrole
LCD-display	Type: Kleur, Aanraakscherm, Diagonaal:25,7 cm
Bewerking media	Automatische documentinvoer dubbelzijdig kopiëren (A4, gewoon papier), Automatische documentinvoer dubbelzijdig scannen (A4, gewoon papier), Automatisch duplex
Beveiligingsfuncties	Functie Toegang beperken met Epson Web Config, Veilig en vertrouwelijk afdrukken met een pincode om taken naar de printer te sturen, LDAP-adresboek, IPsec, IEEE802.1x, SSL (serververificatie), Paneelbeheermodus
HDD	320 GB Encrypted AES-256

PRODUCTVEILIGHEID	
Productveiligheid	Bevat 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on. Kan een allergische reactie veroorzaken.
waarschuwingen	Bevat 2,4,7,9-tetramethyldec-5-yne-4,7-diol. Kan een allergische reactie veroorzaken. Bevat 2-methylisothiazool-3(2H)-on. Kan een allergische reactie veroorzaken. Volg altijd de instructies op het productlabel.

OVERIGE FUNCTIES	
Emulaties	PCL5c, PCL5e, PCL6, PostScript 3, ESC/P-R, ESC/Page
Optional Software & Solutions	Epson Device Admin, Epson Net Config, Epson Print Admin
Security	TLS V1.2, TLS V1.3, SSL, IEE 802, SNMP V3, IPsec, FTP, IPv6, HTTPs, AES-256, WPA2, WPA3, SSL/TLS, Panel Admin Mode

OVERIGE	
Garantie	12 maanden On-site Optionele uitbreiding van garantie beschikbaar

VERBRUUKSMATERIAAL

● WorkForce Enterprise AM-C400 Black Ink	C13T08N140	31.500 pagina's
● WorkForce Enterprise AM-C400 Magenta Ink	C13T08N340	28.000 pagina's
● WorkForce Enterprise AM-C400 Yellow Ink	C13T08N440	28.000 pagina's
● WorkForce Enterprise AM-C400 Cyan Ink	C13T08N240	28.000 pagina's

OPTIONELE ACCESSOIRES

● Maintenance Box for AM-C400/550 C12C937201
● Super G3/G3 Fax Board C12C934491
● Expansion Board-P1 (OCR unit) C12C936801
● Wireless LAN Interface-P1 (5GHz) C12C936861
● Authentication Device Table-P1 C12C937381
● Authentication Device Table-P2 C12C939531

LOGISTICS INFORMATION

Epson Europe BV Branch office Belgium Belgicastraat 1 – Fountain Plaza B-1830 Zaventem Infoline: +32 (0)2 792 04 47 Land van herkomst www.epson.be	C11CJ93401 8715946703497 Indonesië	Epson Europe BV – Vestiging Benelux Hoogoorddreef 5 Atlas Arena NL-1101 BA Amsterdam Infoline: +31 (0)20 708 5099 www.epson.nl
--	--	---

Handelsmerken en geregistreerde handelsmerken zijn het eigendom van Seiko Epson Corporation of de respectieve eigenaars. Productinformatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
Last extracted: 2025-02-04

WorkForce Enterprise AM-C400

INKT RENDEMENTGEGEVENS

	
●	31.500 pagina's*
● ● ●	28.000 pagina's*

* Geschat rendement gebaseerd op ISO/IEC 24711/24712 of ISO/IEC 29102/29103. Het werkelijke rendement zal variëren, afhankelijk van de afgedrukte afbeeldingen en de gebruiksomstandigheden. Ga voor meer informatie naar www.epson.eu/pageyield.

1. Bezoek epson.nl/heat-free-technology of epson.be/heat-free-technology voor meer informatie.
2. Tijd tussen het moment dat de printgegevens wordt ontvangen en het moment dat de eerste pagina de printer volledig verlaat. Ga naar epson.nl/workforce-enterprise of epson.be/workforce-enterprise voor gedetailleerde informatie over printsnelheden
3. Deze uitleg is in principe alleen van toepassing op het fundamentele voordeel van MicroPiezo. Productprestaties kunnen variëren.
4. Op basis van berekeningen van Epson verbruikt de Epson WorkForce Enterprise AM-C400 64% minder energie in vergelijking met het gemiddelde energieverbruik van de 10 bestverkochte A4-kleurenlaser-MFP-machines in Centraal- en Oost-Europa en West-Europa (IDC, Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker, zendingen van Q1 2023 tot Q4 2023, gepubliceerd in Q1 2024). Vergelijking gebaseerd op het typische energieverbruik (TEC) zoals gepubliceerd door ENERGY STAR of de officiële specificaties van de fabrikant of berekening van een equivalente waarde daar waar geen TEC 3.0-gegevens beschikbaar zijn. Als er geen gegevens beschikbaar zijn, zijn de producten uit de vergelijking verwijderd.

